

环境产品技术要求

环境标志产品认证技术要求

磷石膏建材产品 HJBZ 29—1998

The Certifiable Technical Requirement for Environmental Labelling Products
Phosphorus Gypsum Building Products

1 范围

本技术要求规定了磷石膏建材产品类环境标志产品的术语、基本要求、技术内容和检验方法。
本技术要求适用于以磷石膏为主要原料生产的各类石膏建材产品。

2 引用标准

下列标准包含的条文，通过本技术要求的引用而构成本技术要求的条文，与本技术要求同效。

GB 5086—1997 固体废物浸出毒性浸出方法

GB 6763—1986 建筑材料用工业废渣放射性物质限制标准

GB 9775—88 普通纸面石膏板

GB 9776—88 建筑石膏

GB 9777—88 装饰石膏板

GB 9778—88 嵌装式装饰石膏板

GB 11978—89 耐水纸面石膏板

GB 11979—89 耐火纸面石膏板

GB 11980—89 吸声用穿孔石膏板

GB/T1555.11—1995 固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法

当上述标准被修订时，应使用其最新版本。

3 术语

3.1 磷石膏：是指在磷酸生产中用硫酸处理磷矿时产生的固体废渣，其主要成分为硫酸钙。

3.2 磷石膏建材产品：是指以磷石膏为主要原料生产的各种建筑用石膏胶结料和石膏制品。

4 基本要求

4.1 产品性能指标应符合 GB 9775~9778—88、GB 11978~11980—89 和其它石膏建材产品相应质量标准的要求。

4.2 磷石膏建材产品及产品中石膏原料的生产企业排污均应符合国家或地方规定的污染物排放标准的要求。

5 技术内容

- 5.1 生产过程中使用的石膏原料须全部为磷石膏，其含量应占产品重量的 70%以上。
- 5.2 产品放射性指标应符合 GB 6763—86 中 2.1 条要求。
- 5.3 产品浸出液中氟离子浓度应 \leq 5 mg/L。

6 检验

- 6.1 技术内容 5.2 条的检验采用 GB 6763—86 中 3.2 条规定的方法。
 - 6.2 技术内容 5.3 条的检验采用 GB 5086—1997 和 GB/T 15555.11—1995 规定的方法。
-

附加说明：

本技术要求由国家环境保护总局科技标准司提出。

本技术要求由国家环境保护总局负责解释。